

# MultiWrap Window



**MULTITALENTIERTE PROFILUMMANTELUNGSANLAGE  
FÜR PVC-PROFILE**



BILD: MultiWrap Window 250S  
mit doppelter Abwicklung und UniMelt 40

**Große Auswahl an  
smarten Komponenten  
zur Steigerung von Output  
und Prozesssicherheit**



## **IHRE VORTEILE**

- ✓ Standardmäßig mit Düspohls international bekannter Schlitzdüse
- ✓ Nur bei Düspohl: Primern mit Vakuumsystem PrimeStar für homogenen und streifenfreien Auftrag unabhängig von der Profilgeometrie
- ✓ Mit PrimeStar Geschwindigkeiten von bis zu 40 m/min. möglich
- ✓ Zahlreiche Mechanismen zur Rüstzeitverkürzung
- ✓ Auch doppelseitige Ummantelung möglich

## **WARUM INVESTIEREN?**

**Kombiniert Düspohl-  
Vorteile einschließlich  
patentierter  
Lösungen in einer  
effizienten Anlage**

# MultiWrap Window

MULTITALENTIERTE PROFILUMMANTELUNGSANLAGE  
FÜR PVC-PROFILE



BILD: Ausschnitt MultiWrap Window  
mit Reinigungszone, Primerkabine und doppelter Abwicklung



## ANWENDUNGSGBIET

- ✓ PVC-Profile für Fenster
- ✓ PVC-Profile für andere Anwendungen
- ✓ Auch im Inline-Verbund

## TECHNISCHE DATEN

- ✓ Arbeitsbreiten 250, 310, 400, 550 mm
- ✓ Profilbreite 5-550 mm
- ✓ Vorschubgeschwindigkeit 5 - 40 m/min
- ✓ Schmelzleistung UniMelt bis zu 160 kg/h